



主要技术特性要求:

- 使用温度范围:
环境温度: -25~+70°C
相对湿度: 95%(40°C)
- 额定负荷: 2A 100V AC
- 接触电阻: ≤30mΩ
- 绝缘电阻: ≥100MΩ
- 耐压: 500V AC (50Hz) 1min
- 插拔力: 10~70N
- 寿命: ≥5000次

3	铜套	1	黄铜0.35mm	D. Ni			
2	插针	5	黄铜Ø1.5mm	D. Ni			
1	基座	1	PBT				
序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±2' X.X' ±0.5'	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: DSCT插头 (公头)	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.:	HYC-DSCT-507F-STB-MY
UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.:	
			DRAW NO.:	HYC-2407091706
			SHEET NO.:	1 OF 1