








CN2



CN1



接点表

CN1	CN2
01	01
02	02
03	03
04	04
05	05
06	06
07	07
08	08

注:

1. 100%短/断路&错线测试条件。
2. 产品采用PCB板连接。
3. 标有△为重要量测尺寸。
4. 包装方式: 夹链PE袋包装, 1PE袋装1PCS。
5. 所用材质须符合ROHS要求。

4	外型	ABS胶壳 黑色	2PCS
3	内连接	PCB板	1PCS
2	连接器	端子连接 接触点镀金G/F	8PCS
1	连接器	端子连接 接触点镀金G/F	8PCS
序号	名称	材料	用量



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.* ±2* X.X* ±0.5*	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: RJ45 TO RJ45 180°
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC05-RJ45-272
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2211081457
UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4			MOLD NO. SHEET NO. 1 OF 1