









包装



CN2



接点表

CN1	CN2
A1 A12 B1 B12	A1 A12 B1 B12
A4 A9 B4 B9	A4 A9 B4 B9
A5	A5
B5	B5
A6 B6	A6 B6
A7 B7	A7 B7
A2	B11
A3	B10
B11	A2
B10	A3
B2	A11
B3	A10
A11	B2
A10	B3
A8	B8
B8	A8
SHELL	SHELL

注:

- 100%短/断路&错线测试条件.
- 产品采用PCB板连接.
- 标有▲为重要量测尺寸.
- 包装方式: 夹链PE袋包装, 1PE袋装1PCS.

5	包 装	PE袋 L:70MM W:50MM 透明		1PCS
4	外 型	ABS胶壳 白色 （内扣式）		2PCS
3	内连接	PCB板 T=1.0MM		1PCS
2	连接器	USB TYPE C/F 壳体镀镍 PIN针镀金		1PCS
1	连接器	USB TYPE C/F 壳体镀镍 PIN针镀金		1PCS
序号	名 称	材 料	物料编号	用量



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±2" X.X' ±0.5'	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: USB 3.1 TYPE CF TO CF 180°
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC07-USBC-288
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2211081506
SCALE:1:1	SIZE: A4		SHEET NO. 1 OF 1