







PCB参考图

B VIEW
SCALE 4/1

主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 50mΩ Max
3. 绝缘电阻: 100MΩ Min
4. 耐压测试: AC500V for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s
7. 寿命: 750次

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

2	信号针	磷铜	镍底镀金	
1	塑座	PBT	黑色	
序号	名称	材料	电镀	备注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±2" X.X' ±0.5"	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: MINI RJ45 90° DIP 无灯全塑	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYC422-RJ45-152
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.	
			DRAW NO:	HYC-2211141409
SCALE: 1:1	SIZE: A4		SHEET NO.	1 OF 1