









安装参考图



电路图

技术要求:

1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA.12V DC, 绝缘电阻100MΩmin, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻200mΩ max。
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

5	盖板		磷铜0.2	1	镀银
4	按钮		PPA白	1	
3	簧片		进口不锈钢覆银	1	
2	底座		LCP黑	1	
1	卡件		磷铜0.12	1	镀银
序号	名称	图号	材料	数量	备注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.' ±2" X.X' ±0.5"	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 笑脸开关 6.0H	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYC02-S3060C	MOLD NO.
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2605141010	SHEET NO. 1 OF 1
	SCALE:1:1	SIZE: A4		